

Sシリーズ動画撮影機能比較表

			
		DC-S1R	DC-S1
4K動画	解像度	3840 x 2160	3840 x 2160
	記録方式	MP4	MP4 / MP4 HEVC
	フレームレート	60p / 30p / 24p	60p / 30p / 24p
	画角	60p: フル対角 APS-C PIXEL/PIXEL 30p / 24p: フル対角 APS-C PIXEL/PIXEL	60p: APS-C 30p / 24p: フル対角 APS-C
FHD	解像度	1980×1080	1980×1080
	記録方式	MP4 AVCHD	MP4 AVCHD
	フレームレート	24p/30p/60P	24p/30p/60P
	画角	フル対角 APS-C PIXEL/PIXEL	フル対角 APS-C PIXEL/PIXEL
ビットレート		4K Max.150Mbps ※60p撮影時 FHD Max.28Mbps ※60p撮影時	4K Max.150Mbps ※60p撮影時 FHD Max.28Mbps ※60p撮影時
記録時間制限		4K60p/30p/24p 15分 FHD撮影 無制限 ※温度制限あり	4K60p 29分59秒, 4K30p/24p FHD 無制限 ※温度制限あり
フォトスタイル		シネライクD / シネライクV / 709ライク	シネライクD / シネライクV / 709ライク / 2100ライク (HLG)
スローモーション動画		4K 60fps撮影→30fps記録 約1/2倍速 4K 48fps撮影→24fps記録 約1/2倍速 FHD 180fps撮影→30P記録 約1/6倍速 FHD 120fps撮影→30p記録 約1/4倍速 ※最大10分	4K 60fps撮影→30fps記録 約1/2倍速 4K 48fps撮影→24fps記録 約1/2倍速 FHD 180fps撮影→30P記録 約1/6倍速 FHD 120fps撮影→30p記録 約1/4倍速 ※最大15分
HDMI出力端子		TypeA HDMIロックホルダー	TypeA HDMIロックホルダー
HDMI出力	4K60p	4:2:0 8-bit	4:2:0 8-bit
	その他	4:2:2 8-bit	4:2:2 8-bit
Φ3.5mmマイク端子		○ (LINE入力対応)	○ (LINE入力対応)
Φ3.5mmヘッドフォン端子		○	○
XLR 音声入力		Yes (DMW-XLR1)	Yes (DMW-XLR1)
有償ファームアップ		非対応	ファームアップ後次の3つが可能に ①4:2:2 10bit 内部記録※1 ②4:2:2 10bit HDMI出力※2 ③シネマカメラ同等レベル V-LOGによる撮影
バッテリー		AVCHD(FHD) 撮影可能時間 約150分 実撮影時間 約75分 MP4(FHD 28M/60P) 撮影可能時間 約140分 実撮影時間 約70分 MP4(4K /LPCM/150M/60p) 撮影可能時間 100分 実撮影時間 50分	AVCHD(FHD) 撮影可能時間 約150分 実撮影時間 約75分 MP4(FHD 28M/60P) 撮影可能時間 約140分 実撮影時間 約70分 MP4(4K /LPCM/150M/60p) 撮影可能時間 120分 実撮影時間 60分

※1 4K/60pは非対応となります

※2 4K/60p 4:2:2 10bit 外部出力時はボディ内への同時記録は出来ません